

Fiche technique spectacle « le Cabaret Renversé ».

Sous chapiteau 14m rond, toile d'entourage en abside, la cie en est le propriétaire.

Durée : 1heure 20.

Jauge :

- 120 personnes assises en dispositif cabaret en 360°.
- Dans l'espace intérieur des poteaux de tour, 18 petits guéridons entourés de 54 chaises.
- Au niveau des poteaux de tour, 20 bancs fixes pour 44 assises et 2 chaises.
- Dans les absides, 20 chaises hautes de bar.
- 2 sorties de secours.
- accès p.m.r, prévenir la veille pour faciliter le placement.

Chapiteau :

- 14m de diamètre aux poteaux de tour, tour de pinces à 20m, emplacement des haubans 30x24 (minimum 26x22).
- toile opaque, extérieur jaune liseré rouge, intérieur bleu.

Implantation du chapiteau :

- terrain plat stabilisé, horizontal de 30x24 (26x22).
- stabilisation du sol à la norme de 665 kg/poteau/pince
- terrain dégagé de tout obstacle (ligne téléphonique, électrique, arbres, mobiliers urbains).
- sous-sol libre de canalisation (eau, électricité, gaz, égouts), si possible fournir un plan du sous-sol.

Demandes techniques :

- alimentation électrique 32A Tetra, arrivée au tour de pince du chapiteau (armoie électrique et 25m de câble prolongateur fournis par la cie).
- 20 barrières Vauban (à définir selon le type de site).
- branchement et évacuation eau sur site campement
- passages de câbles.
- engin élévateur pour décharger le poids lourd pour 2 heures au déchargement et 3 heures au rechargement (si arrachage des pinces à l'élévateur). *Prendre contact pour la capacité de charge minimum de l'engin.*

Aménagements intérieurs et scénographie :

- piste/anneau en bois sur quadrillage métal en trois plis de 27 mm, en forme d'hippodrome de 12 m sur 7 m.
- praticable central de 3x2m pour les comédiens.
- gardine musique sur un mât.
- agrès sur un mât.
- 18 petits guéridons/54 chaises.

Demandes logistiques :

- accès et stationnement pour 2 poids-lourds de 10m environ, un pour la scénographie, un d'habitation.
- accès et stationnement pour remorque chapiteau, une caravane, 2 fourgons utilitaires.

Le stationnement pendant la durée de diffusion du poids-lourd et remorque chapiteau peut être sur un emplacement différent. Si les véhicules d'hébergement ne sont pas sur le site du chapiteau, prévoir solution de gardiennage.

- sanitaires, douches et toilettes en bon état, propre et avec eau chaude sur site avec accès 24h/24h.
- catering pour équipes de montages (eau, café, collation) pour les jours de montage/démontage.

Demande en personnel :

- 1 régisseur de site disponible à l'arrivée et au départ, en capacité de renseigner sur l'implantation du chapiteau, le branchement électrique et eau, et présent durant les représentations,
- 4 techniciens pour 2 services de montage (8h) et 1 service ½ de démontage (6h) ; à l'issue de la dernière représentation sera demandé 2h de pré-démontage pour 2 personnes.
- 2 personnel d'accueil public à l'extérieur et durant le spectacle.

Le planning détaillé sera discuté en accord avec le directeur technique ou régisseur de site.