

Fiche Technique

Spectacle « Le Cirque Poussière » en salle

Compagnie La Faux Populaire – Le Mort aux Dents

Caractéristiques spectacle

- Espace scénique plat et à niveau, 15m x15m.
- Cet espace intègre à la fois l'espace de jeu circulaire et le gradin circulaire accueillant le public (fourni par la Compagnie)
- Hauteur sous plafond **7,50m minimum** (au moins dans la zone d'évolution aérienne pour les voltiges au cadre).
- Noir total.
- Spectacle tout public à partir de 7 ans ou du CE1.
- Jauge représentation tout public : 265 personnes maximum sans PMR ou 250 personnes maximum plus 2 emplacements pour des personnes à mobilité réduite (au-delà voir avec le régisseur général). Prévenir le matin de la représentation.
- Artistes en piste : 4Techniciens : 3

Montage/Démontage

- Temps de montage : 8 heures.
 - ⇒ Besoins en personnel du lieu d'accueil : 4 personnes pour 2 services de 4 heures.
 - ⇒ Fenwick ou Manuscopique : 1^{er} service de 4h.
- Temps de démontage et chargement : 4 heures.
 - ⇒ Besoins en personnel du lieu d'accueil : 4 personnes pour 1 service de 4 heure.
 - ⇒ Fenwick ou Manuscopique : Tout le service de démontage.

Planning

Jour	Activité	Horaires	Demandes
J-2	Arrivée de la Compagnie en fin d'après midi* (J-3 si plus de 400km de route)		Stationnement 1 poids lourd + un utilitaire et une remorque jusqu'au lendemain.
J-1	Traçage, déchargement Montage plancher/manège Montage gradins/scéno Réglages lumière	9h/13h 14h/18h 20h/22h	- 4 personnes (8h) - 1Fen/manuscopique(4h) - 4 x 80kg + 4 x 300kg accès libre à la salle
Jour J	Réglages son, filage Spectacle Démontage	Accès libre à la salle 1 service dans la foulée de la dernière représentation.**	1 régisseur de salle4 personnes (4h)1 Fen
J+1	Départ compagnie		

^{*} Si première représentation le soir. Si première représentation l'après-midi, ce planning pourrait être modifié.

^{**} Selon l'horaire de la représentation, démontage à la suite de la représentation ou le lendemain.

Janvier 2018



Convois

- 1 Poids lourd 19T (hauteur 4.10m), un utilitaire, un utilitaire avec remorque
- Prévoir l'accès poids lourd jusqu'à la salle + fenwick (déchargement/chargement)

Structure scénique

- Plancher circulaire de 10m de diamètre + 2 débordements rectangulaires de 2m60 x 2m / 10 cm de hauteur. Structure acier, plancher bois.
- Manège type carrousel (motorisé) de 6m50 de diamètre, hauteur de 50cm. Poids de 750 kg répartis sur 82m² de plancher. 4 poteaux de tour de 3m de hauteur.
- Gradinage réparti en bi-frontal, monté à fleur du plancher de la compagnie, de sorte que scénographie et gradinage sont inscrits dans un cercle de 15m de diamètre.
- 2 cadres (aérien et coréen) d'une hauteur maximum de 5m montés sur le plancher de la Compagnie.
- 1 Carré de 2mx2m de praticables (type SAMIA) situé à l'extérieur du cercle de 15m, au milieu d'une des 2 demi travées de gradins, pour la régie.

Demandes spécifiques

- 2 chaises
- 4 praticables type SAMIA hauteur 1m / 1m20
- 4 x 80kg de leste (dimensions à spécifier, emplacement restreint)
- 4 x 300kg de leste
- Un point d'alimentation électrique 63A triphasé et rallonge jusqu'à l'espace d'implantation.
- Deux points d'alimentation électrique directs 16A.
- Loges (avec sanitaires) situées à proximité de la scène
- Catering loges: fruits frais (bananes, oranges/pommes), fruits secs, sucrés, eau, jus, thé/café les jours de (dé)montage et de représentations
- Laverie si plusieurs représentations

Demandes lumières

- 12 PC 1KW (6 en 063 et 6 en 035)
- 2 PC 2KW (1 en 106 et 1 en 111)
- 16 PAR CP61 (dont 8 en 063 + 228 strié blanc)
- 1 PAR CP60
- 1 Découpe 713 avec porte gobo (en 219)
- 1 Découpe 613 avec iris
- 4 F1 (en 174)
- 2 Quartz
- Gradateurs 24 circuits
- Prolons et multipaires

Hébergements

 1 chambre double acceptant 1 petit chien et 5 à 6 chambres single de préférence en appartement ou gîte à proximité de la salle de spectacle